

AtlasCopco Compresor de aire

AtlasCopco Compresor vortex sin aceite

Compresor de aire vortex sin aceite

Serie SF

1.5 – 15 Kw (2 - 20 Hp)

Refrigeración por aire

Capacidad: 2.7 - 25 L/s, 5.6 - 53 cfm

Presión de trabajo máxima: 8 y 10 bar, 116 y 145 psi

El compresor de aire vortex sin aceite de la serie SF garantiza el ahorro de costos de operación y el bajo ruido. Además, está equipado con un motor eléctrico de IP55 F.

Los compresores tiene bajas exigencias sobre el mantenimiento, en condiciones sin mantenimiento, puede funcionar 10,000 horas.



Filtro de entrada de aire

Puede eliminar polvos y granitos mayor que 1u (micra).

Abertura fácil

La cubierta insonorizada de protección sirve para arreglar fácilmente las piezas

Motor eléctrico

Motor eléctrico hermético tipo refrigeración por aire de IP55 F, disponible usar para la operación de carga pesada.

Rotor de compresor

Rotor de compresor vortex de refrigeración por aire

Esfuerzo de tracción de correa

Lleva funcionando fácilmente el sistema de transmisión

Tanque de reserva de aire

Calidad verificada

Compresor vortex sin aceite SF Mono tipo completo



Cubierta

La placa superior y trasera intercambiable permiten cambiar la dirección de fluencia de aire refrigerado.

Motor eléctrico

Motor eléctrico hermético tipo refrigeración por aire de IP55 F, disponible usar para la operación de carga pesada.

Filtro de entrada de aire

Puede eliminar polvos y granitos mayor que 1u (micra).

Secador de aire

Garantiza un suministro de aire de buena calidad.

Nivel de ruido

La cubierta insonorizada hace reducir el ruido a 55 dB.

Rotor de compresor

Durable y estable.

Regulación

Cuando alcanza la presión ajustada, el compresor se arrancará/suspenderá automáticamente.

Compresor vortex sin aceite SF15 tipo multinúcleos



Sistema de control

Sistema de control Elektronikon®

Motor eléctrico

Motor eléctrico hermético tipo refrigeración por aire de IP55 F, pintado con grasa lubricante durable.

Compresor

Rotor de compresor vortex de refrigeración por aire.

Fácil mantenimiento

El equipo núcleo se instala en una plataforma deslizante, fácil mantenimiento.

Compresor vortex sin aceite SF8 tipo multinúcleos



Filtro de entrada de aire

Puede eliminar polvos y granitos mayor que 1u (micra).

Secador de aire

Garantiza un suministro de aire de buena calidad.