

INGERSOLL-RAND Compresor de aire

Ingersoll-Rand Compresor de aire alternativo

Ingersoll-Rand Compresor de pistón de alta presión refrigerado por aire-tipo completo



Potencia del motor: 3-20Hp
Campo de presión: 300psig-6,000psig

Ingersoll-Rand Compresor de pistón de alta presión refrigerado por aire-tipo completo



Potencia del motor: 15-20Hp
Campo de presión: 300psig-6,000psig

Ingersoll-Rand Compresor de pistón de una etapa y dos etapas



Aplicado a industria, construcción, arreglo de automóviles, pintura, gasolinera y eléctrico, etc. En el campo de 1-30Hp, los compresores de aire de una etapa y dos etapas de modelo T30 son selecciones ideales.

Ingersoll-Rand Compresor de pistón sin aceite/exento de aceite



El diseño de compresor de pistón sin aceite significa que no es necesario poner el aceite lubricante en el cárter, la combinación de su excelente efecto de enfriamiento y las piezas garantiza un funcionamiento constante de 24 horas.

Ingersoll-Rand Compresor de aire para el soplado de botellas



Por tantos años dedicados a la producción de las máquinas compresoras, la empresa conoce perfectamente las necesidades del sistema de aire para la industria PET.